

MANICHETTA "ELIO-VIP" RACCORDATA UNI 804 A NORMA UNI EN 14540:2006

DESCRIZIONE

La manichetta antincendio ELIO-VIP DN45, della famiglia "KOBRA SAPIN" è composta da un tessuto circolare di poliestere ad alta tenacità ad armatura diagonale per garantire una migliore resistenza all'abrasione con un sottostrato impermeabilizzante elastomerico .

L'alta resistenza all'ozono ed all'invecchiamento la rendono ideale per chiunque voglia un prodotto di lunga durata.



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Tubazione ELIO-VIP completa di raccordi a tabella UNI 804:75 EN 1982 con legature a norma UNI 7422, con manicotti coprilegatura. Manichetta costruita in accordo alle norme UNI EN 671/2:2003 e UNI 10779:2002.

ORDITO	POLIESTERE ALTA TENACITA'
TRAMA	POLIESTERE ALTA TENACITA'
IMPERMEABILIZZAZIONE	ELASTOMERICA
PRESSIONE DI SCOPPIO	> 5,0 MPa
PRESSIONE DI ESERCIZIO	1,5 MPa
PRESSIONE DI COLLAUDO	2,25 MPa
DIAMETRO NOMINALE	45 mm
TOLLERANZA DIAMETRO NOMINALE	-0,5/+1,5 mm
RESISTENZA ALL'INVECCHIAMENTO ACCEL. (ISO 188 70°C)	14 gg.
FLESSIBILITA' ALLE BASSE TEMPERATURE	- 20° C
RESISTENZA AD UNA SUPERFICIE CALDA	200° C
RESISTENZA ALLA PIEGATURA STROZZATA	2,25 MPa

Art.	LUNGHEZZA TUBAZIONE	CODICE
1015	15 METRI	15M45T
1020	20 METRI	20M45T
1025	25 METRI	25M45T
1030	30 METRI	30M45T



20020 DAIRAGO (MI) - Italy
V.le dell'Industria, 12
Tel. +39/0331 432330
Fax +39/0331 432527

SCHEDA TECNICA N° 72

MANICHETTA ELIO-VIP
RACCORDATA UNI 804

DATA : 06 / 2007

RIF. ART. 1020