

RED KOBRA

La tubazione antincendio RED KOBRA e' uguale al modello KOBRA con in aggiunta un manto protettivo, perfettamente reticolato alla calza tessile, che ne esalta la resistenza all'abrasione, all'attacco batteriologico e a svariati prodotti chimici rendendola particolarmente adatta all'utilizzo in ambienti aggressivi.



Fire fighting hose RED KOBRA is built in the same way as the model KOBRA with an abrasion resistance coating. This special protective system more than doubles the abrasion resistance of the hose. It also provides excellent resistance to heat, weather, oil and chemicals. The SAPIN special coating is available in other colors (minimum quantity required)

RED KOBRA

Ordito / Warp	Poliestere alta tenacita' - High tenacity polyester										
Trama / Weft	Poliestere alta tenacita' - High tenacity polyester										
Impermeabilizzazione Inner lining	Elastomerica - Elastomeric compound										
Rivestimento esterno Outer coating	Resina sintetica - Syntetic resin										
Diametro interno	mm	25	38	45	52	63	70	75	100	110	125
Inside diametr	In.	1	1 1/2	1 3/4	2	2 1/2	2 3/4	3	4	4 3/8	5
Peso / Weight	g/m	180	220	240	280	390	420	450	720	790	940
Pressione scoppio Bursting pressure	MPa	6	5	5	5	4,5	4,5	4,5	4	4	3,5
Pressione esercizio Working pressure	MPa	1,5	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1	1	0,9
Temperatura esercizio Temperature range	°C	-30 / +70									
Diametro rotolo 20 m 20 m coil diameter	cm	32	33	34	35	35	37	38	42	43	44
Raggio di curvatore Bending radius	cm	20	35	40	45	50	60	65	80	90	100

KOBRA PURE

Acqua Potabile / Potable Water

La tubazione con gommatura interna in elastomeri (TPU) speciali per uso con acqua potabile, certificata secondo la norma EN 1186/2002/5. Conforme alla direttiva 2002/72/CE. Condizioni di esposizione 40° C/24 ore

Hose for potable water. Built with special elastomeric compound EN 1186/2002/5 certified. Conform to European Directive 2002/72/CE. Exposure conditions 40° C/24 h.



KOBRA PURE