

PROMASTOP®B



Dati tecnici	
Colore	Grigio scuro
Densità	Appross. 0,25 g/cm ³
Dimensioni	200 mm x 120 mm x 60 mm (lung. X larg. X alt.)
Rapporto di espansione	Appross. 1:2
Temperatura di espansione	Appross. 150°C
Compatibilità ambientale	Privo di solventi, senza odore, ecologico
Resistenza al fuoco	Fino a EI 180 in funzione delle configurazioni riportate nei rapporti di classificazione

Descrizione del prodotto

PROMASTOP®B è un mattone intumescente permanentemente elastico, che viene usato contro la propagazione dei fumi, dei gas caldi e delle fiamme

Area di applicazione

PROMASTOP®B è un sistema di chiusura antincendio a forma di mattone per applicazioni a parete e solaio. È progettato per essere impiegato su cavi, singoli o fasci di cavi, tubazioni combustibili e non combustibili contro la propagazione dei fumi, dei gas caldi e delle fiamme

Proprietà

I mattoni intumescenti PROMASTOP®B offrono grandi vantaggi di posa grazie alla loro elasticità permanente.

A chiusura di varchi l'installazione risulta essere facile e veloce. Facile posa di tubazioni e cavi anche successiva alla posa dei mattoni intumescenti. Facilmente tagliabili con tradizionali strumenti da taglio.

Lavorazione

Il sistema a mattoni intumescenti PROMASTOP®B è adattabile a varchi a solaio e pavimento di dimensione massima 1200x1200 mm. L'applicazione dovrà avvenire con un orientamento sfalsato, simile al modello utilizzato tradizionalmente per la posa di mattoni. Eventuali spazi vuoti, dovranno essere riempiti con strisce, ricavate dai mattoni intumescenti PROMASTOP®B, aventi dimensioni leggermente maggiori di circa 5/7 mm, tali da essere inserite a compressione nel lasco stesso.

Nelle applicazioni a solaio, qualora sia preventivabile un possibile passaggio pedonale, sarà necessario prevedere l'applicazione di un'adeguata rete metallica all'intradosso del varco per evitare la caduta della protezione.

Rapporti di classificazione / Approvazioni

EN 1366-3 (Cavi/fasci di cavi/tubazioni non combustibili)
Rapporti di classificazione in accordo alla EN 13501-2

Imballaggio

16 pezzi per scatola di cartone, 640 pezzi per pallet.
Dato soggetto a possibili variazioni

Requisiti di stoccaggio

Conservare in luogo fresco e asciutto.
Durata di conservazione di almeno 12 mesi.

Istruzioni per la sicurezza

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con cibi e bevande. Prima di utilizzare il prodotto, consultare la Scheda di Sicurezza scaricabile al link:

<http://www.promat.it/SchedeDiSicurezza/Download.html?doc=-docs/MSDS>